

ELSA GLADIAC 517SE PCI



■ introduction



ELSA GLADIAC 517SE PCIは、PCIバスに対応し、ロープロファイルデザインを採用した、コストパフォーマンスの高いグラフィックスボードです。搭載されるNVIDIA社製 GeForce4 MX 440-SEグラフィックスプロセッサは、優れた3Dグラフィックス性能を提供します。新しいLightspeed Memory Architecture IIをサポートした64MB DDR SDRAMメモリにより、3Dパフォーマンスを最大限に発揮します。

ELSA GLADIAC 517SE PCIは、コンパクトサイズのPC及びAGPバスを搭載していないPCIに搭載でき、さまざまなグラフィックスソリューションを提供します。



■ 特徴

- NVIDIA社製GeForce4 MX 440SE グラフィックスプロセッサ
- 64MB DDR SDRAM グラフィックスメモリ
- スリムなロープロファイルデザイン (標準ブラケットはATX用になります)
- Low-Profileブラケット付属
- Lightspeed Memory ArchitectureII による優れた3Dグラフィックスパフォーマンス
- Accuviewアンチエイリアシング
- 大型ヒートシンク採用
- TV-OUT機能
- PCIバス専用



■ 製品内容

製品名	ELSA GLADIAC 517SE PCI
型番	GD517-44S-64PR
JANコード	4524076860161
標準価格	オープン

ELSA GLADIAC 517SE PCI

概要 仕様

仕様

グラフィックス プロセッサ	NVIDIA GeForce4 MX 440SEグラフィックスプロセッサ
メモリ	64MB DDR SDRAM
RAMDAC/ピクセルクロック	350MHz (2nd RAMDAC / 350MHz)
BIOS	VESA-BIOS-3.0 準*ト
バス	PCI v2.1以上
対応API	OpenGL 1.4,DirectX 7/8
2D性能	256 bit 2D acceleration, optimized for 32, 16 and 8-bit color depth, hardware cursor in TrueColor, multi buffering (double, triple and quadruple for fluid movements and video playback)
3D性能	256-bit engine with HyperTexel architecture, optimized acceleration forDirect3D and OpenGL API, complete DirectX8 support, 32-bit Z and stencil buffer, single-pass multi texturing, full-scene anti-aliasing, high-quality texture filtering, including anisotropic; advanced per-pixel texturing for perspective correction, fog and depth cueing, texture compression
スタンダードコネクタ	VESA DPMS, DDC2B, plug&play アナログVGA 15ピン×1, ビデオ出力×1
寸法	167 x 64mm (ATX フォーマット,マウントブラケット含まず)
対応OS	Windows 98/SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP

解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)
	アナログ
2048 x 1536	60
1920 x 1440	75
1920 x 1200	85
1920 x 1080	85
1600 x 1200	100
1600 x 1024	100
1600 x 900	120
1360 x 768	150
1280 x 1024	150
1280 x 960	150

1280 x 768	150
1280 x 720	150
1152 x 864	170
1024 x 768	200
848 x 480	240
800 x 600	240
640 x 480	240

*上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。



必要動作環境

CPU	Pentium II 300MHz以上、AMD K6-2 300MHz以上のDOS/V PC
バス	PCI v2.1以上
ハードディスク	20MB以上 (ソフトウェアインストールのみ)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.3KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ



製品内容

パッケージ内容	ELSA GLADIAC 517SE PCIグラフィックスボード ドライバ&ソフトウェアCD-ROM S-VIDEO コンボジット変換ケーブル Low-Profileブラケット 日本語インストールガイド 日本語マニュアル 日本語保証書
サービス	2年間保証