

ELSA GLADIAC 528 128MB Pure

■ 概要 ■ 詳細

■ introduction



ELSA GLADIAC 528 128MB Pureは、AGP 8Xに対応した新世代のグラフィックスボードです。搭載されるNVIDIA社製GeForce4 Ti4200-8Xグラフィックスプロセッサは、AGP 8Xサポートにより、今までの2倍の2.5GB/Secバススループットを実現し、より優れたハイクオリティな3Dグラフィック性能を提供します。500MHzメモリクロック、アクセスタイム4nsの128MB DDR SDRAMメモリにより、3Dパフォーマンスを最大限に発揮します。ELSA GLADIAC 528 128MB Pureはシンプルな構成で、よりコストパフォーマンスの高い製品です。



■ 特徴

- NVIDIA社製GeForce4 Ti4200 GPU with 8X グラフィックスプロセッサ
- 500MHzメモリクロック、アクセスタイム4nsの128MB DDR SDRAMメモリ
- nFiniteFXIIエンジン
- Accuviewアンチエイリアシング
- 最新のAGP 8Xバス規格に対応



■ 製品内容

製品名	ELSA GLADIAC 528 128MB Pure
型番	GD528-128ARPU
JANコード	4524076527286
標準価格	オープン

ELSA GLADIAC 528 128MB Pure

概要 仕様

仕様

グラフィックス プロセッサ	NVIDIA GeForce4Ti 4200 GPU with 8X グラフィックスプロセッサ
メモリ	128MB DDR SDRAM
RAMDAC/ピクセルクロック	350MHz (2nd RAMDAC / 350MHz)
BIOS	VESA-BIOS-3.0 準対応
バス	AGP 2x/4x/8x(ユニバーサルデザイン) 1.5V/3.3V
対応API	OpenGL 1.4,DirectX 7/8
2D性能	256 bit 2D acceleration, optimized for 32, 16 and 8-bit color depth, hardware cursor in TrueColor, multi buffering (double, triple and quadruple for fluid movements and video playback)
3D性能	256-bit engine with HyperTexel architecture, optimized acceleration forDirect3D and OpenGL API, complete DirectX8 support, 32-bit Z and stencil buffer, single-pass multi texturing, full-scene anti-aliasing, high-quality texture filtering, including anisotropic; advanced per-pixel texturing for perspective correction, fog and depth cueing, texture compression
nFiniteFX II エンジン	Fully programmable effects processor with extended with new dual programmable vertex shaders and advanced programmable pixel shaders for realistic 3D effects such as volumetric and particle-based light, fog, smoke and explosion effects, textured material surfaces through reflective bump mapping and fantastically animated water surfaces.
スタンダードコネクタ	VESA DPMS, DDC2B, plug&play
寸法	アナログVGA 15ピンx1 174 x 92mm (ブラケット含まず)
対応OS	Windows 98/SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP

解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)	
	アナログ	
2048 x 1536	60	
1920 x 1440	75	
1920 x 1200	85	
1920 x 1080	85	
1600 x 1200	100	

1600 x 1024	100
1600 x 900	120
1360 x 768	150
1280 x 1024	150
1280 x 960	150
1280 x 768	150
1280 x 720	150
1152 x 864	170
1024 x 768	200
848 x 480	240
800 x 600	240
640 x 480	240

*下記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
*TFT液晶モニターでは クアッド ステレオ バッファは未サポートです。



必要動作環境

CPU	Pentium II 300MHz以上、AMD K6-2 300MHz以上のDOS/V PC
バス	AGP v2.0以上に対応した空き AGPスロット1つ
ハードディスク	20MB以上 (ソフトウェアインストールのみ)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.3KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニター



製品内容

パッケージ内容	ELSA GLADIAC 528 128MB Pure 128MB グラフィックスボード ドライバ&ソフトウェアCD-ROM 日本語インストールガイド 日本語保証書
サービス	2年間保証