

ELSA GLADIAC 628LP 64MB

概要 詳細


■ introduction

ELSA GLADIAC 628LP 64MBは、Ti4200-8X GPU搭載ボードで業界初のコンパクトなスリムPCIに搭載できるグラフィックスボードです。



優れた3Dパフォーマンスを提供するNVIDIA社製GeForce4 Ti4200-8Xグラフィックスプロセッサを、コンパクトなスリムPCで体験することが可能になります。安定性を重視した8層基盤のオリジナルデザインを採用し、Micro BGAタイプの64MBの3.3ns高速DDR SDRAMメモリを搭載することにより、3Dパフォーマンスを最大限に発揮します。DVI-Iデジタルビデオ出力をサポートし、付属の変換コネクタにより、アナログVGA出力もサポートできます。

ELSA GLADIAC 628LP 64MBは、スリムPCで最大限の3D性能を実現したいユーザーにとって最適な製品です。



■ 特徴

- NVIDIA社製GeForce4 Ti4200 GPU with 8X グラフィックスプロセッサ
- Micro BGA タイプ 64MB DDR SDRAMメモリ
- Low-Profileデザイン(Low-Profileブラケット付属)
- nFiniteFXIIエンジン
- Accuviewアンチエイリアシング
- nViewによる、デュアルスクリーンサポート
- 最新のAGP 8X / S規格に対応
- DVI-Iデジタルビデオ出力
- TV-OUT機能搭載



■ 製品内容

製品名	ELSA GLADIAC 628LP 64MB
型番	GD628-64ARLP
JANコード	4524076628648
標準価格	オープン

ELSA GLADIAC 628LP 64MB

概要 仕様

仕様

グラフィックス プロセッサ	NVIDIA GeForce4Ti 4200 GPU with 8X グラフィックスプロセッサ
メモリ	64MB DDR SDRAM
RAMDAC/ピクセルクロック	350MHz (2nd RAMDAC / 350MHz)
BIOS	VESA-BIOS-3.0 準拠
バス	AGP 2x/4x/8x(ユニバーサルデザイン) 1.5V/3.3V
対応API	OpenGL 1.4,DirectX 7/8
2D性能	256 bit 2D acceleration, optimized for 32, 16 and 8-bit color depth, hardware cursor in TrueColor, multi buffering (double, triple and quadruple for fluid movements and video playback)
3D性能	256-bit engine with HyperTexel architecture, optimized acceleration forDirect3D and OpenGL API, complete DirectX8 support, 32-bit Z and stencil buffer, single-pass multi texturing, full-scene anti-aliasing, high-quality texture filtering, including anisotropic; advanced per-pixel texturing for perspective correction, fog and depth cueing, texture compression
nFiniteFX II エンジン	Fully programmable effects processor with extended with new dual programmable vertex shaders and advanced programmable pixel shaders for realistic 3D effects such as volumetric and particle-based light, fog, smoke and explosion effects, textured material surfaces through reflective bump mapping and fantastically animated water surfaces.
スタンダード	VESA DPMS, DDC2B, plug&play
コネクタ	DVI-Ix1 , TV-OUTx1
寸法	186 x 65mm (ブラケット含まず) ※1
対応OS	Windows 98/SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP

※1 一部スリムケースでは、ドライブ等と干渉し装着できない場合があります。

解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)	
	アナログ	デジタル
2048 x 1536	60	
1920 x 1440	75	
1920 x 1200	85	
1920 x 1080	85	

1600 x 1200	100	60
1600 x 1024	100	60
1600 x 900	120	60
1360 x 768	150	60
1280 x 1024	150	75
1280 x 960	150	75
1280 x 768	150	75
1280 x 720	150	75
1152 x 864	170	75
1024 x 768	200	75
848 x 480	240	75
800 x 600	240	75
640 x 480	240	75

*上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。



必要動作環境

CPU	Pentium II 300MHz以上、AMD K6-2 300MHz以上のDOS/V PC
バス	AGP v2.0以上に対応した空き AGPスロット1つ
ハードディスク	20MB以上 (ソフトウェアインストールのみ)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.3KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニター



製品内容

パッケージ内容	ELSA GLADIAC 628LP 64MB グラフィックスボード ドライバ&ソフトウェアCD-ROM DVI-I-VGA変換コネクタ S-VIDEO コンボジット変換ケーブル Low-Profileブラケット 日本語インストールガイド 日本語保証書
サービス	2年間保証