

ELSA GLADIAC FX 736 256MB L2 Pack

リネージュIIスタートーキット 同梱パッケージ

概要

詳細

■ introduction

ELSA GLADIAC FX 736 256MBは、DirectX9をサポートした、新世代の3Dグラフィックス表現を可能にするグラフィックスボードです。



搭載されるNVIDIA社製GeForce FX 5700グラフィックスプロセッサによるCineFX™2.0エンジンにより、映画のようなハイクオリティなスペシャルエフェクトや精度が、パソコン上で表現することができます。高速 256MB DDR SDRAM メモリにより、さらに高解像度でのゲームプレイを可能にします。ELSA GLADIAC FX 736 256MBは、ハイパフォーマンスかつコストパフォーマンスの高いグラフィックスソリューションを提供します。

ELSA GLADIAC™ FX 736は、エヌ・シー・ジャパン株式会社の華麗なグラフィックでアリティあふれる、3DオンラインRPG「リネージュII」推奨グラフィックスボード(注1)に認定され、この製品パッケージのキービジュアルにリネージュIIで登場する人気キャラクターを採用いたしました。



(注1)すべての環境下でリネージュIIの安定したプレイを保証しているわけではありません


Lineage II The Chaotic Chronicle is
a trademark of NCsoft Corporation.
NC Japan K.K. was granted by
NCsoft Corporation the right and license to publish,
distribute and transmit Lineage II The Chaotic Chronicle in Japan.
Copyright (c) NCsoft Corporation. All rights reserved.

■ 特徴

- * NVIDIA GeForce FX 5700 グラフィックスプロセッサ
- * 256MB DDR SDRAM メモリ
- * AGP8X対応
- * DirectX 9.xサポート
- * 銅製ヒートシンク&静音2ポールベアリングファン採用
- * DVI-I デジタルビデオ出力
- * ビデオ入出力機能
- * 3DオンラインRPG リネージュII スターターキット同梱

■ NVIDIA社製 GeForce™ FX 5700グラフィックスプロセッサ

- クロック毎4ピクセルのパワフルなパイプライン
- 0.13μプロセス技術による 高クロック化の実現
- CineFX シエーディングアーキテクチャ
△シネマティッククオリティを実現する
スペシャルエフェクトをサポート
△ピクセルシェーダー2.0+、
バーテックスシェーダー2.0+対応
- DirectX 9.xフルサポート



■ UltraShadow™テクノロジ

- 複雑な陰影を高速に処理することが可能

■ Intellisample™HCTテクノロジ

- パフォーマンスを犠牲にしないアンチエイリアシング


■ nView™マルチディスプレイテクノロジ

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能



■ 256MB DDR SDRAM メモリインターフェイス

- 4nsの高速DDR SDRAMメモリを採用
- 大容量 256MBメモリを搭載
- 高解像度でのゲームプレイが可能



■ CineFXエンジン

- シネマティッククオリティを実現するスペシャルエフェクト
- DirectX 9.x、ピクセルシェーダー2.0+、
バーテックスシェーダー2.0+サポート



■ 新設計静音2ポールベアリングファン採用

- 静音で安定したシステム環境の構築が可能



■ 厳選したパーツクオリティ

- 厳選した高品質なパーツを使用し、安定性を重視しました。



■ 3DオンラインRPG「リネージュII スターターキット」同梱

- 30日間無料プレイチケット
- 88Pフルカラースターティングガイド
- クライアントCD-ROM (2枚)



■ 製品内容

製品名	ELSA GLADIAC FX 736 256MB L2 Pack
型番	GD736-256ARL2
JANコード	4524076936569
標準価格	オープン

ELSA GLADIAC FX 736 256MB L2 Pack

リネージュIIスターターキット 同梱パッケージ

概要 詳細

■ 仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForceFX 5700 グラフィックスプロセッサ
メモリ	256MB DDR SDRAM
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz (2nd RAMDAC / 350MHz)
BIOS	VESA-BIOS-3.0 サポート
バス	AGP 2x/4x/8x(ユニバーサルデザイン) 1.5V/3.3V
対応API	OpenGL 1.4, DirectX 8/9
2D性能	Optimized for 32-, 24-, 16-, 15- and 8-bpp modes, True-color, 256x256 hardware cursor with alpha, Multi-buffering (double, triple or quad) for smooth animation and video playback
3D性能	4-pixels per clock rendering engine, 256-bit studio-quality floating point precision through the entire graphics pipeline, Native support for 256-bit floating point, 256-bit floating point and 32-bit integer rendering modes, Up to 16 textures per pass, Support for sRGB texture format for gamma textures, DirectX and S3TC texture compression
CineFXエンジン	Support for DX 9 Pixel Shader 2.0+, Support for DX 9 Vertex Shader 2.0+, Very long pixel programs up to 1024 instructions, Very long vertex programs with up to 256 static instructions and up to 65536 instructions executed before termination, Looping and subroutines with up to 256 loops per vertex program, Subroutines in shader programs, Dynamic flow control, Conditional write masking, Conditional execution, Procedural shading, Full instruction set for vertex and pixel programs, Z-correct bump-mapping, Hardware-accelerated shadow effects with shadow buffers, Two-sided stencil, Programmable matrix palette skinning, Keyframe animation, Custom lens effects: fish eye, wide angle, fresnel effects, water refraction
スタンダード	VESA DPMS, DDC2B, plug&play
コネクタ	アナログVGA 15ピン×1, DVI-I×1, ビデオ入出力×1
寸法	174 x 98mm (ブラケット含まず)
対応OS	Windows 98/SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP

解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)	
	アナログ	デジタル
2048 x 1536	60	
1920 x 1440	75	
1920 x 1200	85	
1920 x 1080	85	
1600 x 1200	100	60
1600 x 1024	100	60
1600 x 900	120	60
1360 x 768	150	60
1280 x 1024	150	75
1280 x 960	150	75
1280 x 768	150	75
1280 x 720	150	75
1152 x 864	170	75
1024 x 768	200	75
848 x 480	240	75
800 x 600	240	75
640 x 480	240	75

*上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

■ 必要動作環境

CPU	Pentium III 以上、Athlon以上のDOS/V PC
バス	AGP v2.0以上に対応した空き AGPスロット1つ
ハードディスク	140MB以上 (ソフトウェインストールのみ)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.3KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■ 製品内容

パッケージ内容	ELSA GLADIAC FX 736 256MB グラフィックスボード ドライバ&ソフトウェアCD-ROM リネージュII スターターキット DVI-VGA変換アダプタ ビデオ入出力分岐ケーブル 日本語インストールガイド 日本語ユーザーマニュアル 日本語保証書
サービス	2年間保証