

旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 776 GT 256MB 真・三國無双 80回招待パッケージ 製品概要

『真・三國無双BB』スターターパックを  
同梱したスペシャルパッケージ！

**ELSA GLADIAC™**  
776 GT 256MB



ELSA GLADIAC 776 GT 256MBと『真・三國無双BB』スターターパック同梱パッケージは、高性能グラフィックスボードELSA GLADIAC 776 GT 256MBと、オンラインゲーム『真・三國無双BB』スターターパックを同梱したスペシャルパッケージ製品です。

『真・三國無双BB』スターターパック同梱

- ゲームクライアントDVD-ROM
- 設定資料集『真・三國無双BB〜覇当千への道〜』
- 無双軍旗付きシリアルコード

※ 無双軍旗は、『真・三國無双BB』の、戦績をプレイするのに必要なゲーム内ポイントです。

※数量限定出荷です。

※本製品の販売は終了いたしました。

ELSA GLADIAC 776 GT 256MBは、華麗なグラフィックでリアリティあふれる『真・三國無双BB』推奨グラフィックスボードとして認定されました。

注)すべての環境で『真・三國無双BB』の安定したプレイを保証しているものではありません。



©KOEI Co., Ltd. All rights reserved. Presented by ELSA GLADIAC Inc.

詳細は下記のリンクをご覧ください。

● [真・三國無双BBのリンク先](#)



©KOEI Co., Ltd. All rights reserved. Presented by ELSA GLADIAC Inc.



製品詳細	
● 製品概要	
● 製品仕様	
● リポート	商品のサポート情報はこちら
● ダウンロード	ダウンロードのダウンロードはこちら



©KOEI Co., Ltd. All rights reserved. Presented by ELSA GLADIAC Inc.

■ 製品特長

- 『真・三國無双BB』スターターパック同梱
- 『真・三國無双BB』推奨グラフィックスボード認定
- NVIDIA GeForce 7600 GTグラフィックスプロセッサ
- 256MB GDDR3 SDRAMメモリ(128ビット)
- オリジナル静音FAN搭載
- 1系統デュアルリンクDVI-I デジタル出力サポート (最大2560×1600)
- PCI-Express x16サポート
- NVIDIA SLIマルチGPUサポート
- HDTV出力機能(D端子、コンポジット、S-Video、コンポジット出力)
- 2年間保証



©KOEI Co., Ltd. All rights reserved. Presented by ELSA GLADIAC Inc.

■ オリジナル静音FAN搭載

- 大型銅製ヒートシンクにより、GPUとメモリを効率よく冷却
- 従来のFANと比較して静音性能向上
- 2D/3D描画負荷によりファン回転数を自動制御



■ 大容量超高速 256MB GDDR3メモリ搭載

- 最新メモリ規格GDDR3サポート
- 128ビットメモリバンドをサポート
- 超高速大容量256MB搭載
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



■ NVIDIA社製 GeForce 7600 GTグラフィックスプロセッサ

- 次世代のスーパースケラアーキテクチャ
- NVIDIA Cine FX 4.0エンジンによる高速でスムーズな描画再現
- 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンド
- NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジーによる高精度アンチエイリアシング
- NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理能力
- 560MHzの高クロック動作



■ デュアルリンクDVIデジタル出力サポート

- デュアルリンクDVIにより、1系統は最大解像度 2560×1600をサポート
- 他の1系統は、最大解像度1920×1200サポート



#### NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、強力なグラフィックスパワーを実現  
(別売SLI接続コネクタ及びドライバが必要です)



#### PureVideoテクノロジーによる強力なビデオプロセッサ機能を内蔵(\*1)

- H.264及びWMV VC-1デコードをサポート(\*1)
- デインターレース機能によるスムーズなビデオプレイバック
- ハイクオリティビデオスケールリング&フィルタリング
- HDビデオサポート



\*1 PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途PureVideo対応DVDソフトウェアが必要です。

#### nViewマルチディスプレイテクノロジー

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能

[詳細はこちら](#)



[+ ページの先頭へ](#)

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.




旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

#### ELSA GLADIAC™ 776 GT 256MB 真・三端無双 BB同梱パッケージ 熟練仕様

「真・三端無双 BB」スターターパックを  
同梱したスペシャルパッケージ。



#### 製品詳細

製品概要

製品仕様

リポート  
製品アクセス情報はこちら

ダウンロード  
ドライバのダウンロードはこちら

#### 仕様一覧

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce 7600 GT グラフィックスプロセッサ
コアクロック	560MHz
メモリ	256MB GDDR3 SDRAM メモリバンド 128ビット
メモリクロック	1400MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	OpenGL API DirectX 7/8/9 ShaderModel3.0
NVIDIA CineFX 4.0 エンジン	次世代のシネマティックリアリズムを実現。Microsoft DirectX9.0 シェーダーモデル3.0をサポートし、美しく複雑な特殊エフェクトをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。
NVIDIA Ultra Shadow IIテクノロジー	進化した最新の3D ゲームでは、より複雑で適合されたライトソースやオブジェクトが使用されています。第2世代のUltraShadow II テクノロジーは、以前と比較して約4倍ものシャドウ計算を実現します。
「真・三端無双BB」推奨グラフィックスボード	「真・三端無双BB」の華麗なグラフィックスを鮮明に再現。高解像度でスムーズなゲームプレイが可能。
NVIDIA ハイダイナミックレンジテクノロジー(HDR)	シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング及びブレンディングにおける、優れた浮動小数点処理により、新しい基準となる輝度及びイメージクオリティを提供します。
NVIDIA SLI マルチGPUテクノロジー	2つのグラフィックスボードを並行で動作させることにより、劇的なパフォーマンスを向上させます。
NVIDIA intellisample 4.0 テクノロジー	高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のローテッドグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。
PureVideo テクノロジー	NVIDIA PureVideo技術は、GPUのハードウェアアクセラレーション機能に

アドバンスドデインターレース	よりCPUの使用を最小限に抑え、電力消費を低く保ちながら、滑らかで高精細のH.264、VC-1、WMVおよびMPEG-2動画を映し出します。また、高解像度サブピクセル処理により、動画をあらゆるサイズに拡大縮小できるため、サイズの小さな動画でも高解像度で録画された動画のように見えます。
ビデオスケーリング フィルタリング	デインターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スムーズなビデオやDVDの再生が可能です。
NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能により、HDテレビ解像度やどのようなウィンドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。
HDテレビサポート	NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。
スタンダード	1080iまでの解像度をサポートします。
コネクタ	VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play DVI-I x 2(1系統デュアルリンクサポート)、 HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ) SLIコネクタx1
消費電力	65W
寸法	174 x111mm(ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)
対応OS	Windows XP Windows 2000

#### ■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
848×480	240	75

800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により変更されます。  
※1:デュアルリンクでのサポートです。

#### ■ グラフィクスボード必要動作環境

CPU	Intel Pentium4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16に対応した空きスロット1つ
電源	350W以上の電源 (SLIシステムの場合は450W以上の電源が必要です)
システムメモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上の空きハードディスク容量
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニター	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニター

#### ■ 真・三線無双BB必要動作環境

OS	Windows 2000/XP 日本語版
CPU	Intel Pentium4 1.8GHz以上
システムメモリ	512MB以上
ハードディスク	7.5GB以上の空きハードディスク容量
モニター	800 x 600ピクセル以上、High Color表示可能なモニター
ビデオカード	DirectX 9.0c 以上に対応した、VRAM 64 MB 以上を搭載のビデオカード (ハードウェアでサポートされた Pixel Shader 2.0、Vertex Shader 2.0 以上の3Dアクセラレーター機能を搭載したもの。)
DVD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
サウンド	・16 ビットステレオ ・44 KHz Wave 形式が再生可能なサウンド機能
接続環境	下り速度 1000Kbps以上の通信環境 (「真・三線無双BB」をプレイする為には必要です。)

#### ■ 製品内容1

- ・ ELSA GLADIAC 776 GT 256MBグラフィックスボード
- ・ 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- ・ コンポーネント端子変換ケーブルx1
- ・ DVI-VGA変換アダプタx2
- ・ ドライブユニットリチキCD-ROM
- ・ 日本語インストールガイド
- ・ 日本語ユーザーマニュアル
- ・ 日本語保証書

#### ■ 製品内容2 真・三線無双BBスターターパック同梱内容

- ・ ゲームクライアントDVD-ROM
- ・ 設定資料集「真・三線無双BB〜一騎当千への道〜」
- ・ 無双軍旗付きシリアルコード

#### ■ 保証期間

2年無償保証

#### ■ 品番

製品名	ELSA GLADIAC 776 GT 256MB MUSOU
品番	GD776-256ERGTM
JANコード	452407676615

#### ■ 価格

オープンプライス