

旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 979 GTX Silent 512MB/HDCP 異議問責

次世代DVDコンテンツ再生可能な
HDCP機能をサポート

ELSA GLADIAC™
979 GTX Silent



製品詳細	
④製品概要	
④製品仕様	
④リポート	製品のサポート情報はこちら
④ダウンロード	ダウンロード/ダウンロードはこちら

ELSA GLADIAC 979 GTX Silent 512MBは、NVIDIA社製 GeForce 7900 GTX グラフィックスプロセッサを搭載し、大容量高速512MB GDDR3メモリを搭載した、最高峰のハイエンドグラフィックスボードです。

GeForce7900 GTXの革新的なCineFX4.0エンジンとスーパースケラアーキテクチャにより、最新の3Dゲームにおいて、驚愕のフレームレートとビジュアルイメーজクオリティを提供します。

最新メモリ規格GDDR3メモリ、256bitメモリインターフェイスの採用により、高解像度でよりスムーズな3D描画が可能になります。

直径85mmの大口径ファンを採用し、低速で回転することにより、ハイエンドグラフィックス製品において、静音とハイパフォーマンスの両立を実現しました。4つのヒートパイプと、それらに接続される銅+アルミ製ヒートシンクにより、高効率冷却を可能にします。ELSA GLADIAC 979 GTX Silent 512MBにより、最高峰のフルスロットルグラフィックスパフォーマンスを体験することができます。



画像拡大
詳細仕様

※本製品の販売は終了いたしました。

製品特長

- NVIDIA GeForce 7900 GTXグラフィックスプロセッサ
- 2系統デュアルリンク デュアルリンクDVI-I デジタルビデオ出力
- 512MB GDDR3 SDRAMメモリ
- HDCPサポート
- PCI-Express x16サポート
- NVIDIA SLIマルチGPUサポート
- DirectX 9.0 シェーダーモデル3.0サポート
- OpenGL 2.0サポート
- ビデオ出力機能(D端子、コンポーネント、S-Video、コンポジット出力)
- 2年間保証

HDCPサポート

次世代DVDコンテンツ (Blu-rayソフト及びHD-DVDソフト) をデジタル出力にて再生する際に必要なコンテンツ保護機能である、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)をサポート。デジタル出力の高画質にて、次世代DVDの映像が表示可能です。

※ HDCPの機能を利用するには、COPP対応再生ソフト、HDCP対応デジタルモニタ Blu-rayもしくはHD-DVDドライブが必要となります。

大容量超高速 512MB GDDR3メモリーインターフェイス

- 最新メモリ規格GDDR3サポート
- 256bitメモリバンドをサポート
- 超高速大容量512MB搭載
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能
- 1600MHz高クロック動作



3DオンラインRPG「リネージュII」推奨グラフィックスボード認定

- リネージュIIの華麗なグラフィックスをより鮮明に再現
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



NVIDIA社製 GeForce 7900 GTXグラフィックスプロセッサ

- 次世代のスーパースケラアーキテクチャ
- NVIDIA Cine FX 4.0エンジンによる高速でスムーズな描画再現
- 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンディング
- NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジーによる高精度アンチエイリアシング
- NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理能力
- 650MHzの高クロック動作



85mm 大口径静音ファン搭載

- 37dB以下の静音ファン
- 2300rpm以下の低速回転による静音化
- 4つのヒートパイプによる高効率放熱
- 銅+アルミヒートシンクによる高性能冷却システム
- 3D描画負荷によりファン回転数を自動制御



※ ファンデザインにより、2スロット分のバスを占有します。

2系統デュアルリンクDVI

- 2系統のデジタルDVI出力でデュアルリンクDVIサポート
- 最大解像度2560x1600サポート
- 30インチなどの大画面デジタル液晶ディスプレイに接続可能



NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、強力なグラフィックスパワーを実現

※ SLI接続の場合、4スロット分を占有します。

※ この製品はSLI接続の場合、2つの搭載するボードの間隔が狭くなるため、ケースファンの対応が少ない場合は別途ファンなどを追加し、ケース内の冷却を高める事をお勧めします。

(別途SLI接続コネクタ及びドライバが必要です)



PureVideo™ HDテクノロジーによる強力なビデオプロセッサ機能を内蔵(*1)

- H.264及びWMV VC-1デコードをサポート(*1)
- デインターレース機能によるスムーズなビデオプレイバック
- ハイクオリティビデオスケーリング&フィルタリング
- HDビデオサポート



*1 PureVideo™ HDテクノロジーの機能を使用するには、別途DVD対応ソフトウェアが必要です。

Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft® Windows Vista 対応
- 弊社ダウンロードページからダウンロード
ダウンロードページはこちら [Vista 対応ドライバダウンロードページ](#)



Microsoft DirectX9.0cシェーダーモデル3.0サポート

- ビジュアルエフェクトの向上による リアリティ溢れるゲームプレイを実現



High-Dynamic Range(HDR)テクノロジー

- 浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



nViewマルチディスプレイテクノロジー

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能

[詳細はこちら](#)



[ページの先頭へ](#)

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.



お買得の製品ページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 最新商品

ELSA GLADIAC™ 979 GTX Silent 512MB HDCP 製品仕様

次世代DVDコンテンツ再生可能な
HDCP機能をサポート

ELSA GLADIAC™
979 GTX Silent



製品詳細

製品概要

製品仕様

リンク

製品サポート情報はこちら

ダウンロード

ドライバダウンロードページ

仕様一覧

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce GTX グラフィックスプロセッサ
コアクロック	650MHz
メモリ	512MB GDDR3 SDRAM メモリバンド 256bit
メモリアクロック	1600MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	OpenGL API DirectX 7/8/9 ShaderModel3.0
NVIDIA CineFX 4.0 エンタン	次世代の3Dマテリアルリアリズムを実現。Microsoft DirectX9.0 シェーダーモデル3.0をサポートし、新しく開発されたAPIをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。
NVIDIA Ultra Shadow II テクノロジー	進化した最新の3D ゲームでは、より緻密で豊かされたライトソースやオブジェクトが使用されています。第2世代のUltraShadow II テクノロジーは、以前と比較して約4倍ものシャドウ計算を実現します。
NVIDIA ハイダイナミックレンジテクノロジー(HDR)	シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング及びブレンディングにおける、優れた浮動小数点処理により、新しい基準となる精度及びイメージクオリティを提供します。
NVIDIA SLI マルチGPU テクノロジー	2つのグラフィックスボードを駆動で動作させることにより、劇的なパフォーマンスを向上させます。
NVIDIA Intellisample 4.0 テクノロジー	高速なアンチエイリアス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のローサートグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。
HDCPサポート	次世代DVDコンテンツをデジタル再生可能なHDCP機能をサポート。HDCP対応デジタルモニタを使用することにより、デジタル出力で次世代DVD映像を再生可能

PureVideo テクノロジ	MPEGコンテンツの再生において、エンコード及びデコードをサポートし、快適なビデオオリティを提供します。(別途対応したDVD再生ソフトウェアが必要です)
アドバンスド デインターレース	デインターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スムーズなビデオやDVDの再生が可能です。
ビデオ スケーリング&フィルタリング	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能により、HDテレビ解像度やどのようなウィンドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。
NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0	NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
HDCPサポート	次世代DVDコンテンツをデジタル再生可能HDCP機能をサポート HDCP対応デジタルモニタを使用することにより、デジタル出力で次世代DVD映像を再生可能
スタンダード	VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play
コネクタ	DVI-I x 2(2系統デュアルリンクサポート)、 HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ) SLCコネクタx1
寸法	228x111 mm(ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)
対応OS	Windows 2000 Windows XP

■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75

848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

※1.デュアルリンクでのサポートです。

■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	PCI Express x16と隣接する空きスロット1つ
電源	450W以上の電源と4ピンコネクタ2つもしくは6ピンコネクタが必要。 (SLシステムの場合は550W以上の電源が必要です)
システムメモリ	256MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■ 製品内容

- ELSA GLADIAC 979 GTX Silent 512MBグラフィックスボード
- 3 In 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- コンポーネント-D端子変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- 6pin電源変換ケーブル
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■ 保証期間

2年間保証

■ 品番

製品名	ELSA GLADIAC 979 GTX Silent 512MB/HDCP
型番	GD979-512ERXH
JANコード	4524076979146

■ 価格

オープンプライス