

ELSA Synergy4 380XGL



■ Introduction

ELSA Synergy4 380XGLは、AGP8Xバスに対応したエントリーワークステーション向けグラフィックス製品です。



NVIDIA社製Quadro4 380XGLグラフィックスプロセッサ、Micro BGAタイプの64MB DDR SDRAMメモリを採用し、CG/CADアプリケーションに最適な高い描画品質を提供します。 DVI-I出力及びVGA出力が可能で、デュアルスクリーン接続をサポートし、CG/CADアプリケーションの操作時に最適なデスクトップ環境を提供します。 TV出力により、ゲーム開発時に実際のTV画面で確認することもできます。

付属ワークステーション専用ドライバにより、ほとんどのCG/CADアプリケーションに対応し、ソフトウェア最適化ドライバ(ELSA Software Advantage)により、対応したアプリケーションをより高速に使用することができます。



■ 特徴

- NVIDIA社製Quadro4 380XGLグラフィックスプロセッサ
- 64MB DDR SDRAMメモリ
- AGP8X対応
- Accuviewアンチエイリアシング
- nViewによる、デュアルスクリーンサポート



■ 製品内容

製品名	ELSA Synergy4 380XGL
型番	SY380-64AR
JANコード	4524076603957
標準価格	オープン

ELSA Synergy4 380XGL



■ 仕様

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA Quadro4 380XGLグラフィックスプロセッサ	
メモリ	64MB DDR SDRAM	
RAMDAC/ピクセルクロック	350MHz (2nd RAMDAC / 350MHz)	
BIOS	VESA-BIOS-3.0 9st+†	
バス	AGP 2x/4x/8x(ユニバーサルデザイン) 1.5V/3.3V	
対応API	OpenGL 1.4,DirectX 7/8	
2D性能	256 bit 2D acceleration, optimized for 32, 16 and 8-bit color depth, hardware cursor in TrueColor, multi buffering (double, triple and quadruple for fluid movements and video playback)	
3D性能	256-bit engine with HyperTexel architecture, optimized acceleration forDirect3D and OpenGL API, complete Direct3D support, 32-bit Z and stencil buffer, single-pass multi texturing, full-scene anti-aliasing, high-quality texture filtering, including anisotropic; advanced per-pixel texturing for perspective correction, fog and depth cueing, texture compression	
スタンダードコネクタ	VESA DPMS, DDC2B, plug&play	
寸法	アナログVGA 15ピンx1, DVI-Ix1 1.73 x 108mm (ATX フォーマット,マウントブラケット含まず)	
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows NT4.0,Windows 98/ME (Windows 98/MEの場合ワークステーション専用ドライバと ELSA Software Advantageは使用できません。)	
解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)	
	アナログ	デジタル
2048 x 1536	60	
1920 x 1440	75	
1920 x 1200	85	
1920 x 1080	85	
1600 x 1200	100	60
1600 x 1024	100	60
1600 x 900	120	60
1280 x 768	150	75
1280 x 960	150	75
1280 x 608	150	75
1280 x 720	150	75
1152 x 864	170	75
1024 x 768	200	75
848 x 480	240	75
800 x 600	240	75
640 x 480	240	75

*上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。



■ 必要動作環境

CPU	Pentium II 300MHz以上、AMD K5-2 300MHz以上のCPU
バス	AGP v2.0以上に対応した空き AGPスロット1つ
ハードディスク	20MB以上 (ソフトウェアインストールのみ)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.3KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ



■ 製品内容

パッケージ内容	ELSA Synergy4 380XGLグラフィックスボード ドライバ(及ソフトウェア)CD-ROM DVI-VGA変換アダプタ 日本語インストールガイド 日本語保証書
サービス	3年保証