

旧製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > NVIDIA Quadro G-Sync (販売終了製品)

NVIDIA Quadro® G-Sync 製品概要

Quadro FX シリーズと合わせてG-Sync機能を使用可能
**NVIDIA Quadro®
(G-Sync)**



製品詳細	
<input checked="" type="checkbox"/>	品質保証
<input checked="" type="checkbox"/>	品質仕様
<input checked="" type="checkbox"/>	リードカード 製品カタログこちら
<input checked="" type="checkbox"/>	ダウンロード ドライバのダウンロードはこちら

NVIDIA Quadro® FX Sync は、NVIDIA Quadro® FX 4500, FX 5500 及び FX 4500 X2 に組み込み、グラフィックスボードの専用コネクタにケーブルを接続することで、Genlock 及び Frame lock 機能を提供することができます。Genlock 機能により、他のデバイスと共にスクリーンドリップルフォーマット及び House-Sync フормレートによる同期が可能になります。

これにより、ボスプロダクション、ブロードキャスティングに最適なリソーシングを提供します。Frame lock 機能により、複数のPCを使用したクラウドレンジングシステムにおいて、グラフィックス端の同期が可能になります。複数のPCで同時に3D映像の表示が可能になります。

*本製品の販売は終了いたしました。

*エルガジバパンより開発していますQuadro製品以外の製品との動作解説は致しませんのでご注意ください。

■ 製品特長

- Genlock用 BNC House-Sync
- Framelock用 RJ45 x 2

■ Genlock/Frame lockサポート



Genlock機能により、他のデバイスと共にスクリーンドリップルフォーマット及び House-Sync フормレートによる同期が可能。ボスプロダクション、ブロードキャスティングに最適なリソーシングを提供します。Frame lock機能により、複数のPCを使用したクラウドレンジングシステムにおいて、グラフィックス端の同期が可能になります。複数のPCで同時に3D映像の表示が可能になります。

G-sync House syncサポートフォーマット

- 720 x 486_59.94i NTSC
- 720 x 576_50i PAL
- 1280 x 720_50i
- 1920 x 1035_59.94i
- 1920 x 1080_60i
- 1920 x 1080_59.94i (1920 x 1080_29.97 psf)
- 1920 x 1080_59.94i (1920 x 1080_25 psf)
- 1920 x 1080_24psf
- 1920 x 1080_23.976psf
- TTL level sync pulse

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

旧製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > NVIDIA Quadro G-Sync (販売終了製品)

NVIDIA Quadro® G-Sync 製品仕様



製品詳細	
<input checked="" type="checkbox"/>	品質保証
<input checked="" type="checkbox"/>	品質仕様
<input checked="" type="checkbox"/>	リードカード 製品カタログこちら
<input checked="" type="checkbox"/>	ダウンロード ドライバのダウンロードはこちら

■ 仕様一覧

バス	PCI Express x1(固定)の為に使用します。(バスからのデータ伝送はありません)
対応API	OpenGL エクステンション(Buffer Swaps, Enabling/Configuring Genlock, Sync Trigger, Swap Sync, Swap Barriers, etc)
スタンダード	CE, FCC, UL, VCCI, MIC, BSMI, RoHS
コネクタ	FrameLock RJ45 コネクタ x 2 Genlock BNC House sync コネクタ x 1 G-Sync 接続コネクタ x 2
最大消費電力	1.1W
寸法	104 x 106mm(マウントブレケット含まず)
サポートグラフィックスボード	NVIDIA Quadro® FX 4500 NVIDIA Quadro® FX 4500 X2 NVIDIA Quadro® FX 5500
対応OS	Windows XP Windows XP Pro x64 Edition Windows 2000

■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4以上もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
グラフィックスボード	G-Syncをサポートしたグラフィックスボード
バス	PCIもしくはPCI Express x1空きスロット1つ(G-Sync)
システムメモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要

*エルガジバパンより開発していますQuadro製品以外の製品との動作解説は致しませんのでご注意ください。

■ 製品内蔵

- NVIDIA G-Syncオプションボード
- G-Syncパンクーブル x 1
- G-Syncニンジャ(英語版)
- ドライバ/ソフトウェアCD-ROM
- 日本語説明書

■ 保証期間

1年保証

■ 品番

製品名	NVIDIA Quadro® G-Sync
型番	EQGS-0FR
JANコード	4524076002974

■ 備考

オープンプライス

サイトのご利用にあたって
copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.