

最新商品や特設のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > NVIDIA Quadro NVS 280 PCI (販売終了製品)

NVIDIA Quadro™ NVS 280 PCI 製品一覧

マルチディスプレイ環境に最適

NVIDIA Quadro™ NVS 280 PCI

NVIDIA Quadro NVS 280 PCI は、デュアルディスプレイ環境に最適な PCI 対応グラフィックス製品です。

NVIDIA Quadro NVS 280 グラフィックスプロセッサ、64MB DDR SDRAM メモリを採用し、ビジネスアプリケーションに最適なグラフィックス環境を提供します。DMS-59分岐ケーブルにて2基のデジタル DVI-I 出力、もしくはアナログ VGA 出力*1 が可能で、デジタル DVI-I にて最大解像度1600 x 1200 のデュアルディスプレイ環境をサポートします。さらに nViewによりデュアルディスプレイ環境を簡単に設定することができます。

※Windows Vista環境で本製品を使用する場合は、NVIDIAコントロールパネル(左の全ての機能をご利用いただけませんのでご注意ください)。

製品詳細

- 製品概要
- お問い合わせ
- リクエスト
- ダウンロード

製品写真
製品仕様

製品特長

- NVIDIA社製 ワークステーション GPU NVIDIA Quadro NVS 280
- 64MB DDR SDRAMグラフィックスメモリ
- PCI 対応
- DirectX9.0 及びOpenGL1.5 サポート
- デジタルDVI-I x 2もしくはアナログVGA x 2(*1)によるデュアルディスプレイサポート
- DVI 1系統において最大解像度1600 x 1200
- ロープロファイルデザイン(*2)
- デュアル350MHz RAMDAC
- 静電/バシブヒートシンク
- 2年保証
- ※1アナログ VGA出力は付属の DVI-VGA変換ケーブルを使用します。
- ※2Low Profileブラケットは標準付属しています。
- ※2フルサイズブラケットは標準付属しています。



マルチモニタの構成

グラフィックスボード1枚で、2つのモニタへ出力することができるマルチモニタをサポート、広いデスクトップを構築することができます。



独立したモニタ設定

マルチディスプレイ時、それぞれのモニタで色数、解像度、リフレッシュレートの設定が変更できます。この機能により、別々の性能を持ったモニタもフルに活用することができます。

※1 デュアルモニタを同じ解像度でデュアルディスプレイ 1000 x 1200 * 2 @ 120Hz

※2 各モニタの最大解像度を保持した状態でデュアルディスプレイ可能 1300 x 1200 1280 x 1024

パナコントロール機能

パナコントロールを使用する事により画面を、縦表示もしくは横表示することができます。また、パナコントロール中もDVDなどオーバーレイ表示が可能です。



※Windows Vista環境ではご利用できません。

デュアルディスプレイユーティリティnView

新しいマルチディスプレイ環境を簡単に構築するユーティリティです。すべての機能は、カスタマイズ化が可能でユーザーの生産性を高めることができます。

- セットアップウィザード
- マルチディスプレイモード
- デスクトップ管理
- ウィンドウおよびアプリケーション管理
- ホットキー
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Office用拡張アプリケーション
- ウィンドウの透視効果
- プロファイルの設定
- ズーム機能



Low-Profile対応

スリムタイプのエントリーワークステーションにも対応可能なLow-Profile デザインを採用し、さまざまなシステムにおいて柔軟に対応することができます。

DMS-59コネクタを使ったマルチディスプレイ

付属のDMS-59 DVI 分岐ケーブルを使用して1枚の基盤でマルチディスプレイが可能。



DVI出力で最大 1600x1200@60Hzをサポート

デジタル DVI-I にて最大解像度1600 x 1200 のデュアルディスプレイ環境をサポートします。
※ 1600 x 1200の解像度においては、デジタルDVI-Iをサポートしたモニタが必要。



ブラズマモニタ用解像度サポート

ブラズマモニタで使用する解像度 1360x768をサポートしています。





※ 販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > NVIDIA Quadro NVS 280 PCI (販売終了製品)

NVIDIA Quadro[®] NVS 280 PCI 製品仕様

マルチディスプレイ環境に最適
NVIDIA Quadro[®] NVS 280 PCI



製品仕様

- ① 製品概要
- ② 製品仕様
- ③ リリース
製品サポートページはこちら
- ④ ダウンロード
ドライバのダウンロードはこちら

■ 製品カタログ

NVIDIA Quadro NVS 280 PCI PDFカタログダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下記ボタンをクリックして、ダウンロードインストールしてからご覧下さい。



■ 仕様一覧

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA Quadro NVS 280
メモリ	64MB DDR SDRAM
RAMDAC/ピクセルクロック	350MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI
対応API	OpenGL API, DirectX 7/8
2D性能	256 bit 2D acceleration, optimized for 32, 16 and 8-bit color depth, hardware cursor in TrueColor, multi buffering (double, triple and quadruple for fluid movements and video playback)
3D性能	256-bit engine with HyperText architecture, optimized acceleration for DirectX3D and OpenGL API, complete DirectX support, 32-bit Z and stencil buffer, single-pass multi texturing, full-scene anti-aliasing, high-quality texture filtering, including anisotropic; advanced per-pixel texturing for perspective correction, fog and depth culling, texture compression
スタンダード	VESA DPHS, DDC2B, Plug&Play
コネクタ	DMS-59コネクタx1 (DMS-59分岐ケーブルによりデジタルDVI-1 x 2DVI接続アダプタによりアナログGA15pin D-sub x 2)
消費電力	11.41W

寸法 168 x 65mm (Low Profileフォーマット、マウントブラケット含まず)
対応OS Windows 2000, Windows XP

■ サポート/映像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2048x1536	75	
1920x1440	85	
1920x1200	100	
1920x1080	100	
1680x1050	85	60
1600x1200	120	60
1600x1024	120	60
1600x900	150	60
1440x900	85	60
1360x768	150	60
1280x1024	170	60
1280x960	170	60
1280x768	170	60
1280x720	170	60
1152x864	170	60
1024x768	240	60
848x480	240	60
800x600	240	60
640x480	240	60

※上記の数は最大値であり、ご使用のパソコンの仕様により左右されます。

■ 必要動作環境

CPU	Pentium III 300MHz以上、AMD K6-2 300MHz以上のDOS/V PC
バス	PCI Ver2.1以上
システムメモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5KHz以上の水平スキャンレートの表示可能なモニタ

■ 製品内容

- NVIDIA Quadro NVS 280 PCIグラフィックスボード
- DVI-VGA接続アダプタx2
- DMS-59-DVI分岐ケーブル x 1(DVI-I x 2)
- Low Profileブラケット
- ドライバ/ユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■ 保証期間

2年無償保証

■ 品番

製品名	NVIDIA Quadro NVS 280 PCI
型番	ENVS280-64PR
JANコード	4524076610247

■ 価格

オープンブライズ