

## ELSA GeForce RTX 4060 Ti 16GB S.A.C

製品名	ELSA GeForce RTX 4060 Ti 16GB S.A.C	
製品型番	GD4060T-16GERS	
JANコード	4524076042369	
<b>GPUスペック</b>		
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti	
CUDAコアプロセッサ	4352コア	
ベースクロック	2310 MHz	
ブーストクロック	2535 MHz	
<b>メモリスเปック</b>		
メモリ容量 / 規格	16GB GDDR6	
メモリI/F	128-bit	
メモリ帯域幅	288 GB/s	
<b>その他仕様</b>		
バス	PCI Express 4.0 x8 (物理形状はx16)	
対応API	DirectX <sup>®</sup> 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulkan API / DirectCompute / OpenCL API	
主要機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3世代Ray Tracingコア</li> <li>・第4世代Tensorコア</li> <li>・NVIDIA<sup>®</sup> GeForce Experience™</li> <li>・NVIDIA Ansel</li> <li>・NVIDIA Broadcast</li> <li>・NVIDIA DLSS 3</li> <li>・NVIDIA GPU Boost™</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・NVIDIA<sup>®</sup> G-SYNC<sup>®</sup></li> <li>・NVIDIA Omniverse™</li> <li>・NVIDIA Reflex</li> <li>・NVIDIA ShadowPlay</li> <li>・VR Ready</li> <li>・NVENC 8th Gen / NVDEC 5th Gen</li> <li>・AV1 Encode / Decode</li> </ul>
認証規格	EU RoHS / CE / FCC	
最大消費電力	165W(TDP)	
補助電源コネクタ	PCI Express 8pin電源コネクタ×1	
搭載ディスプレイコネクタ	DisplayPort×3 (DisplayPort 1.4a) / HDMI×1 (HDMI 2.1a)	
最大解像度	7680x4320@60Hz (※DSCサポートが必要。その他接続するディスプレイの仕様により異なります)	
最大同時画面出力数	4画面	
対応OS	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10* (64bit OSのみ対応) *Windows <sup>®</sup> 10はバージョン 1803 (April 2018 Update) 以降が必要です。 *Microsoft <sup>®</sup> DirectX <sup>®</sup> 12 Ultimateのご利用にはバージョン2004 (May 2020 Update) 以降が必要です。	
付属品	製品保証書 / 日本語インストールガイド	
ボード外形寸法	250mm (長さ) × 118mm (高さ) × 42mm (厚さ) / 2スロット、ブラケットを含まず バックプレート付属のため本製品 2枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません。	
保証期間	2年	
パッケージ外形寸法 / 重量	335(W) × 235(H) × 89(D) mm / 1.3 kg	
<b>推奨動作環境</b>		
CPU	Intel <sup>®</sup> Core™ iシリーズ以降のCPU、もしくはAMD Ryzen™ シリーズ以上のCPUを搭載したシステム	
バス	PCI Express 4.0 x16または 3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ	
推奨電源容量	定格出力550W以上の出力が可能な電源ユニット	
推奨システムメモリ量	GPUメモリ以上の容量 (GPUメモリの2倍以上を推奨)	