

Datapath VSN V3

製品名	Datapath VSN V3	
型番	VSN-V3-11-A-RPSU	VSN-V3-11-B-RPSU
CPU	第12世代 インテル Core i9 5.10GHz	第12世代 インテル Core i7 4.90GHz
マザーボード	Portwell ROBO81116G2AR	
メモリー容量	32GB(標準)、64GB(アップグレード)	
イーサネット	デュアル 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT	
オンボードグラフィックス	DisplayPort, HDMI	
マザーボード	インテル Z790チップセット搭載 Mini-ITXマザーボード	
OS	Windows 10 ※1	
ストレージ	タイプ	ホットスワップ可能SSD(RAID1)
	容量	240GB x 2(標準)、480GB x 2(アップグレード)
コネクティビティ	USB3.0 Type-A x4, USB2.0 Type-A x2, USB3.0 Type-C x1	
バックプレーン	11スロットx8を装備した第3世代PCIeスイッチファブリック - 8GB/秒のアップリンク及びダウンリンク	
電源	RPSU 800W, 100-240V~, 50/60Hz	
動作温度	0°C~35°C	
保管温度	20°C~70°C	
相対湿度	10%~95%(結露しないこと)	
動作可能な標高	標高5,000Mまで	
ノイズ	52dB~80dB(システム設定と使用温度に依存)	
外形寸法	482.6(W) x 507.6(D) x 177(H) mm (ラックイヤー含む)	
本体重量	19~25Kg (構成による)	
認証規格	CE, UKCA, FCC	
保証期間	3年	
梱包重量	30~33Kg(構成による)	

※1 データベースシステムはWindows 10 Homeエディションと互換性がありません。Windows 10 LTSC 21H2は2032年までMicrosoftサポートをご利用いただけます。

※2 すべての製品は、別途明記されていない限り、最新のソフトウェアバージョンで出荷されます。記載されている仕様は最小値のみです。より高い仕様のシステムが予告なく提供されることがあります。