

ELSA VELUGA-R N50E G5シリーズ

製品名		ELSA VELUGA-R N50E G5 (w5-2455Xモデル)	ELSA VELUGA-R N50E G5 (CTOモデル)
型番		ELVR5N-EG50398R	—
JAN		4524076334303	—
OS		Windows 11 Pro	
CPU		Intel Xeon w5-2455X 12コア(P12+E0)/24スレッド /3.2-4.6GHz	Intel Xeon w7-2495X 24コア(P24+E0)/48スレッド/2.5-4.8GHz Intel Xeon w7-2475X 20コア(P20+E0)/40スレッド/2.6-4.8GHz Intel Xeon w5-2465X 16コア(P16+E0)/32スレッド/3.1-4.7GHz Intel Xeon w5-2455X ※選択可能
GPU		NVIDIA RTX 6000 Ada	NVIDIA RTX 6000 Ada (×2/×1) / NVIDIA RTX 5000 Ada (×2/×1) / NVIDIA RTX 4500 Ada (×2/×1) / NVIDIA RTX 4000 Ada (×4/×2/×1) / NVIDIA RTX 2000 Ada (×2/×1) / NVIDIA RTX A1000 ×1 / NVIDIA RTX A400 ×1 ※選択可能 ※RTX 4000 Ada以上はオプションでNVIDIA Quadro Sync 2を追加可能
CPU 冷却方式		空冷	
マザーボード		インテルW790チップセット搭載マザーボード	
メモリー	タイプ	DDR5-4800 (ECC, Registered)	
	容量	128GB (32GB ×4)	256GB (32GB ×8) / 128GB (32GB ×4) / 64GB (32GB ×2) ※選択可能
ストレージ	タイプ	M.2 NVMe Gen4x4 SSD	
	容量	1TB ×1	4TB ×1 / 2TB ×1 / 1TB ×1 ※選択可能
サウンド		7.1チャンネルHDオーディオ	
ネットワーク		10ギガビットLAN ×2 (10/100/1000/5000/10000 Mb/s), 2.5ギガビットLAN ×1 (10/100/1000/2500 Mb/s)	
無線LAN		Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
インターフェイス	前面	USB 3.2 Gen2 Type-C ×1, USB 3.2 Gen1 Type-A ×2	
	背面	USB4 Type-C ×2, USB 3.2 Gen2 Type-A ×2, USB 3.2 Gen1 Type-A ×4 ライン出力 ×1, マイク入力 ×1, SPDIF 光出力コネクタポート ×1, アンテナポート ×2	
拡張スロット		PCI Express 5.0 x16 スロット ×2 (1スロットを搭載グラフィックスボードで使用済) PCI Express 5.0 x8 スロット ×2 PCI Express 4.0 x4 スロット ×1 ※スロットの形状はすべてx16 ※構成により空きスロットの数が変動します	
光学ドライブ		非搭載	
TPM		TPM 2.0	
電源		定格1300W (Cybenetics Platinum認証)	
付属品		電源ケーブル、スタートアップガイド (※キーボード、マウスは別途お買い求めください)	
外形寸法		440 x 485 x 220 mm (ラック寸法: 5U)	
本体重量		21kg (※搭載GPUにより異なります)	
使用環境		温度 10~35°C、湿度 20~80% (結露しないこと)	
認証規格		PSE, RoHS	
保証期間		3年センドバック	
梱包寸法/重量		591(W)×642(D)×443(H) mm / 27kg (※搭載GPUにより異なります)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)		計測中	