

INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC WHITE

製品名		INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC WHITE	
製品型番		GD5060-8GERX2OCW	
JANコード		4524076042925	
GPUスペック			
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA GeForce RTX 5060	
CUDAコアプロセッサ		3840コア	
ベースクロック		2280 MHz	
ブーストクロック		2527 MHz	
メモリスเปック			
メモリ容量 / 規格		8GB GDDR7	
メモリI/F		128-bit	
メモリ帯域幅		448 GB/s	
その他仕様			
バス		PCI Express 5.0 x8（物理形状はx16）	
対応API		DirectX [®] 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulkan API / DirectCompute / OpenCL API	
主要機能		・ 第4世代Ray Tracingコア ・ 第5世代Tensorコア ・ NVIDIA アプリ ・ NVIDIA Ansel ・ NVIDIA Broadcast ・ NVIDIA DLSS 4 ・ NVIDIA GPU Boost™	・ NVIDIA[®] G-SYNC[®] ・ NVIDIA Omniverse™ ・ NVIDIA Reflex 2 ・ NVIDIA ShadowPlay ・ VR Ready ・ NVENC 9th Gen / NVDEC 6th Gen ・ AV1 Encode / Decode
認証規格		EU RoHS / CE / FCC	
最大消費電力		145W（TGP）	
補助電源コネクタ		PCI Express 8pin電源コネクタ×1	
搭載ディスプレイコネクタ		DisplayPort×3（DisplayPort 2.1b with UHBR20） / HDMI×1（HDMI 2.1b）	
最大解像度	DisplayPort	3840x2160@480Hz or 7680x4320@165Hz, HDR（※DSCサポートが必要）*	
	HDMI	3840x2160@480Hz or 7680x4320@120Hz, HDR, VRR（※DSCサポートが必要）*	
最大同時画面出力数		4画面**	
対応OS		Windows [®] 11 / Windows [®] 10（64bit OSのみ対応）	
付属品		製品保証書 / クイックスタートガイド（英語）	
ボード外形寸法		250mm（長さ）×116mm（高さ）×41mm（厚さ） / 2スロット、ブラケットを含まず。 バックプレート付属のため本製品 2 枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません	
保証期間		2年	
パッケージ外形寸法 / 重量		328(L)×182(H)×73(W) mm / 1.14 kg	
推奨動作環境			
CPU		Intel [®] Core™ iシリーズ以降のCPU、もしくはAMD Ryzen™ シリーズ以上のCPUを搭載したシステム	
バス		PCI Express 5.0 x16または4.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ	
推奨電源容量		定格出力550W以上の電源ユニット	
推奨システムメモリ量		GPUメモリ以上の容量（GPUメモリの2倍以上を推奨）	

* その他接続するディスプレイの仕様により異なります

** ディスプレイを4台同時に接続した場合、1台あたりの解像度は4K@165Hzに制限されます。2台同時に接続した場合は1台あたりの解像度は4K@360Hz or 8K@100Hzに制限されます