# ELSA VELUGA-PRO 5UA4 G6 (5Uラックマウント対応モデル )

## ー基本スペックー

| モデル | RTX PRO モデル | GeForce RTX モデル |
|---|---|---|
| グラフィックス | 最大3GPU **※1** | 最大1GPU |
| OS | Windows 11 Pro | |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX ( 32コア / 64スレッド ) | |
| メモリ | 512GB(64GB×8,DDR5, ECC Registered)<br>256GB(32GB×8,DDR5, ECC Registered)<br>128GB(16GB×8,DDR5, ECC Registered) | |

**※1: 複数のGPUを搭載する場合は構成によって周囲温度に制限がありファンの動作音が大きくなります**

## ー詳 細 仕 様ー

| | | |
|---|---|---|
| CPUクーラー | 360mm 簡易水冷方式 | |
| SSD | 1st: 4TB / 2TB (M.2 NVMe Gen5x4)<br>2nd: 無し / 4TB / 2TB (M.2 NVMe Gen4x4) | |
| サウンド | 7.1 チャンネルHD オーディオ | |
| ケースファン | フロントファン: 180mm ×2 ,リアファン: 140mm ×1 | |
| LAN | 10 ギガビットLAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s ×2 | |
| 無線 | 非搭載 | |
| マザーボード | AMD WRX90 チップセット搭載EEBマザーボード | |
| 入出力ポート | 前面 :<br>USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 / USB 3.0 Type-A×2<br><br>背面 :<br>RJ-45 LAN ポート×2 / RJ-45 LAN ポート(IPMI)×1 / ライン出力ジャック×1 / マイク入力ジャック×1 / SPDIF光出力コネクタポート×1<br>USB4 Type-C ポート×2 / USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×4 / USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×2 | |
| 拡張スロット | PCI Express 5.0 x16 スロット×6<br>PCI Express 5.0 x8 スロット×1<br>※スロットの形状は全て x16<br>※構成により空きスロットの数が変動します | |
| 電源 | プライマリ: 定格1300W 電源 (Cybernetics Platinum認証)<br>セカンダリ: 定格1000W 電源 (Cybernetics Platinum認証) | |
| 付属品 | 電源ケーブル、スタートアップガイドとOS メディア(※キーボード、マウスは別途お買い求めください) | |
| サイズ | 440(W) ×485(D) ×220(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | |
| 重量 | (構成による) | |
| 保証 | 保証期間1年 センドバック保証 | |
| 梱包サイズ | 591 (W) ×642(D) ×443(H) mm | |
| 梱包重量 | (構成による) | |
| 認証規格 | PSE | |
| 型番 | ELVP5F-EG50198R | ELVP5F-EG50298R |
| 省エネ法に基づく<br>エネルギー消費効率 | 計測中 | 計測中 |

Copyright © 2025 ELSA Japan Inc. all rights reserved
株式会社エルザジャパン 〒 105-0014 東京都港区芝 3-42-10三田UTビル
Ver.20250807