

ELSA VELUGA G6-ND 7100E V2 製品仕様

(G5,Linuxモデル,2025年モデル共通)

ELSA

オペレーティングシステム	Microsoft Windows 11 Pro
対応メインプロセッサ	第14世代 Intel Core i シリーズ 第13世代 Intel Core i シリーズ
対応グラフィックスボード	NVIDIA GeForce RTX™ 50シリーズ NVIDIA RTX PRO™ Blackwell世代 シリーズ ※ほか Ampere世代以降のNVIDIA GeForce / RTX シリーズ CPU内蔵グラフィックス ※末尾Fプロセッサ搭載時は選択不可
メインメモリ	DDR5-5600 UDIMM 128GB(32GB × 4) / 64GB(32GB × 2) / 64GB(16GB × 4) / 32GB(16GB × 2)
メインストレージ(M.2 SSD)	Gen4x4 NVMe 最大搭載数:1
サブストレージ(M.2 SSD)	Gen4x4 NVMe 最大搭載数:2
サブストレージ(SATA)	3.5インチ SATA3 HDD 最大搭載数:2
冷却	標準プロセッサ搭載時:大型静音空冷クーラー 拡張プロセッサ搭載時:360mm ラジエータ搭載 オールインワン水冷 *K,KF,KSプロセッサ搭載時 本体:上面 120mm PWMファン×2 , 背面 120mm PWMファン ×1
マザーボード	Intel B760 チップセット 搭載 ATXマザーボード 拡張スロット: PCIe 5.0x16 ×1 *搭載グラフィックスボードで使用済 PCIe 4.0x16 ×1 *x4モード PCIe 3.0x16 ×1 *x1モード PCIe 3.0x1 ×1 *x1モード
入出力ポート	前面: 標準 :USB3.0 Type-A ×2 / USB 3.2 Gen2 ×2 Type-C ×1 2025モデル :USB 3.2 Gen1 Type-A ×2 / USB 3.2 Gen2x2 Type-C ×1 背面:USB 3.2 Gen2 Type-A ×1 / USB 3.2 Gen2 ×2 Type-C ×1 /USB 3.2 Gen1 × Type-A ×4 USB 2.0 Type-A ×2 / RJ-45 LANポート ×1 / ライン出力ジャック×1 / マイク入力ジャック×1
電源ユニット	定格1200W Cybenetics PLATINUM認証電源ユニット(ATX3.1,100V) 定格1000W 80PLUS GOLD認証電源ユニット(ATX3.1,100V) 定格 750W 80PLUS GOLD認証電源ユニット (ATX3.1,100V) *搭載グラフィックスボードにより異なります。
サウンド	7.1 チャンネル HD オーディオ
LAN	2.5G LAN(10/100/1000/2500 Mb/s)
無線	非搭載
本体サイズ	標準 :220(W)×460(D)×465(H) mm (本体のみ、突起物含まず) / 約14.25kg *構成による 2025 モデル:215(W)×447(D)×469(H) mm (本体のみ、突起物含まず) / 約14.25kg *構成による
付属品	電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア *キーボード、マウスは別途お買い求めください
使用環境	温度10~35° C、湿度 20~80% (結露しないこと)
保証 / 形態	期間3年 / センドバック
省エネ法に基づく エネルギー消費効率	計測中