

ELSA VELUGA G5-NM 1750AM

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 製品名 | | ELSA VELUGA G5-NM 1750AM |
| 型番 | | ELVM7N-SG519WNR |
| JANコード | | 4524076334204 |
| CPU | モデル | 第13世代 インテル Core i9-13980HX (24コア(8+16) / 32スレッド / 2.2-5.6GHz / 55W) |
| | 内蔵GPU | 第13世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー向けインテル UHD グラフィックス |
| GPU | モデル | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU |
| | メモリー | GDDR6 16GB |
| | CUDAコア数 | 9728 |
| | Tensorコア数 | 304 |
| | RTコア数 | 76 |
| 映像出力コネクター | | HDMI 2.1×1, Mini DisplayPort 1.4×1, Thunderbolt 4×2 |
| メモリー | タイプ | DDR5 4800MHz |
| | 容量 | 32GB (32GB×1) |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 17.3インチ |
| | 解像度 | 3840x2160 |
| | リフレッシュレート | 144Hz |
| ストレージ | タイプ | NVMe M.2 SSD (NVMe PCI Express Gen4 接続) |
| | ストレージ1 容量 | 2TB |
| | ストレージ2 容量 | - |
| ネットワーク | 有線 | インテル Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller |
| | 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (インテル Killer Wi-Fi 6E AX1690i) |
| Bluetooth | | Bluetooth 5.3 |
| USB | | USB 3.2 Gen 2 Type-A×3 |
| Thunderbolt | | Thunderbolt 4×1 (USB PD充電対応, 100Wのみ) Thunderbolt 4×1 |
| カードリーダー | | SDカードリーダー×1 |
| オーディオ | | Realtek High Definition Audio |
| カメラ | | HDカメラ |
| 生体認証 | | 顔認証、指紋認証 |
| 外形寸法 | | 397 x 330 x 33 mm |
| 本体重量 | | 3.4kg (バッテリー含む) |
| 保存環境温度 | | -20 ~ 60 °C |
| 動作環境温度 | | 0 ~ 40 °C |
| 湿度 | | 5 ~ 85 % (結露なきこと) |
| 認証規格 | | PSE, VCCI, FCC, CE, WEEE, RoHS |
| OS | | Windows 11 Pro 64bit |
| 付属品 | | ACアダプター、電源ケーブル |
| ACアダプター | | 330Wモデル |
| バッテリー | | 99.0Whr |
| バッテリー駆動時間 | | (JEITA 2.0) 約3時間分 |
| 保証期間 | | 1年センドバック |

*各種内部増設はサポートしておりません。お客様がご自身で分解、増設を行われた場合には保証対象外になります。

*内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

ELSA VELUGA G5-NM 1750AM

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 製品名 | | ELSA VELUGA G5-NM 1750AM |
| 型番 | | ELVM7N-SG520WNR |
| JANコード | | 4524076334488 |
| CPU | モデル | 第13世代 インテル Core i9-13980HX (24コア(8+16) / 32スレッド / 2.2-5.6GHz / 55W) |
| | 内蔵GPU | 第13世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー向けインテル UHD グラフィックス |
| GPU | モデル | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU |
| | メモリー | GDDR6 16GB |
| | CUDAコア数 | 9728 |
| | Tensorコア数 | 304 |
| | RTコア数 | 76 |
| 映像出力コネクター | | HDMI 2.1×1, Mini DisplayPort 1.4×1, Thunderbolt 4×2 |
| メモリー | タイプ | DDR5 4800MHz |
| | 容量 | 64GB (32GB×2) |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 17.3インチ |
| | 解像度 | 3840x2160 |
| | リフレッシュレート | 144Hz |
| ストレージ | タイプ | NVMe M.2 SSD (NVMe PCI Express Gen4 接続) |
| | ストレージ1 容量 | 2TB |
| | ストレージ2 容量 | - |
| ネットワーク | 有線 | インテル Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller |
| | 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (インテル Killer Wi-Fi 6E AX1690i) |
| Bluetooth | | Bluetooth 5.3 |
| USB | | USB 3.2 Gen 2 Type-A×3 |
| Thunderbolt | | Thunderbolt 4×1 (USB PD充電対応, 100Wのみ) Thunderbolt 4×1 |
| カードリーダー | | SDカードリーダー×1 |
| オーディオ | | Realtek High Definition Audio |
| カメラ | | HDカメラ |
| 生体認証 | | 顔認証、指紋認証 |
| 外形寸法 | | 397 x 330 x 33 mm |
| 本体重量 | | 3.4kg (バッテリー含む) |
| 保存環境温度 | | -20 ~ 60 °C |
| 動作環境温度 | | 0 ~ 40 °C |
| 湿度 | | 5 ~ 85 % (結露なきこと) |
| 認証規格 | | PSE, VCCI, FCC, CE, WEEE, RoHS |
| OS | | Windows 11 Pro 64bit |
| 付属品 | | ACアダプター、電源ケーブル |
| ACアダプター | | 330Wモデル |
| バッテリー | | 99.0Whr |
| バッテリー駆動時間 | | (JEITA 2.0) 約3時間分 |
| 保証期間 | | 1年センドバック |

* 各種内部増設はサポートしておりません。お客様がご自身で分解、増設を行われた場合には保証対象外になります。

* 内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。