

StereoLabs ZED Box Mini シリーズ

製品名	ZED Box Mini Nano 4GB	ZED Box Mini Nano 8GB	ZED Box Mini NX 8GB	ZED Box Mini NX 16GB
型番	ELSTL-ZBX02R	ELSTL-ZBX04R	ELSTL-ZBX06R	ELSTL-ZBX08R
JAN コード	4524076110860	4524076110884	4524076110907	4524076110921
SOM	Jetson Orin Nano 4GB	Jetson Orin Nano 8GB	Jetson Orin NX 8GB	Jetson Orin NX 16GB
AI パフォーマンス (TOPS)	34	67	117	157
Jetson パワーモード	10W 25W MAXN SUPER	15W 25W MAXN SUPER	10W 15W 20W 40W MAXN SUPER	10W 15W 25W 40W MAXN SUPER
ビデオエンコード	1080p30(1-2, CPU エンコード)		4K @ 60 (H.265) x1, 4K @ 30 (H.265) x3, 1080p @ 60 (H.265) x6, 1080p @ 30 (H.265) x12	
ビデオデコード	4K @ 60 (H.265) x1, 4K @ 30 (H.265) x2, 1080p @ 60 (H.265) x5, 1080p @ 30 (H.265) x11		8K @ 30 (H.265) x1, 4K @ 60 (H.265) x2, 4K @ 30 (H.265) x4, 1080p @ 60 (H.265) x9, 1080p @ 30 (H.265) x18	
画面出力	HDMI x1 (HDMI 1.4)		HDMI x1 (HDMI 2.1)	
ネットワーク	Gigabit Ethernet RJ-45 x1, Wi-Fi用 M.2 Key-M 2230(Wi-Fi) スロット x1			
カメラ入力	GMSL2 FAKRA-Z コネクタ x2, GMSL2 Camera Sync: Trigger 入力 x1, Trigger 出力 x1			
USB	USB 3.0 Type-A x1, Micro USB 2.0 Type-B x1(デバッグ用)			
冷却方式	ファンレス(NAXN SUPER モードで動作時は冷却ファンが必要)			
拡張コネクタ	10 ピンコネクタ: CAN PHY x1, UART x1, GPIO x2, 5,5V x1, 3V x1, GND x2 2 ピン 12V ファンコネクタ x1			
ストレージ	NVMe SSD 256GB(M.2 Key-M 2242 スロット)			
Wi-Fi	無し			
電源	DC 10.5 - 13.5V, 最大 60W, 2 ピン ターミナルブロックコネクタ			
本体寸法(mm)	152.8 x 103.8 x 41.5			
本体重量(g)	600			
動作温度(度)	-20 ~ 50			
湿度(%)	10 - 90%(結露なきこと)			
認可	CE, FCC			
保証期間	1 年			